

SUAVIZADORES MANUALES

AQUATROL®

Sistemas de Suavización Manual De 1" - AQT-MSV-1

TABLA DE SELECCIÓN EN BASE A FACTORES DE FILTRACIÓN					
Número Parte	Válvula	Medio Filtrante	Tanque	Volumen (Pie ³)	Tanque Salmuera
SXW12002	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	6" x 18"	0.40	18" x 33"
SXW12003	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	7" x 44"	0.60	18" x 33"
SXW12004	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	8" x 44"	0.75	18" x 33"
SXW12010	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	9" x 48"	1.00	18" x 33"
SXW12020	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	10" x 54"	1.50	18" x 33"
SXW12023	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	12" x 48"	1.75	18" x 33"
SXW12030	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	13" x 54"	2.00	18" x 33"
SXW12035	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	14" x 65"	3.00	18" x 40"
SXW12040	AQT-MSV-1	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	16" x 65"	4.00	24" x 50"

AQUATROL®

Sistemas de Suavización Manual De 2" - AQT-MSV-2

TABLA DE SELECCIÓN EN BASE A FACTORES DE FILTRACIÓN					
Número Parte	Válvula	Medio Filtrante	Tanque	Volumen (Pie ³)	Tanque Salmuera
SXW11035	AQT-MSV-2	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	14" x 65"	3.00	24" x 50"
SXW11040	AQT-MSV-2	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	16" x 65"	4.00	24" x 50"
SXW11045	AQT-MSV-2	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	18" x 65"	5.00	24" x 50"
SXW11055	AQT-MSV-2	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	21" x 62"	7.00	24" x 50"
SXW11070	AQT-MSV-2	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	24" x 72"	10.00	30" x 50"
SXW11075	AQT-MSV-2	Aquatrol Resina - MED-CAT100E	30" x 72"	15.00	30" x 50"

SUAVIZADORES AUTOMATICOS

AQUATROL®

Sistemas de Suavización - AQT-56ST & AQT-56SM

TABLA DE ESPECIFICACIONES										
Código	Tamaño Tanque	Válvula (tiempo/flujo)	Resina Total del Sistema (Pie³)	Servicio (gpm)	Retrolavado (gpm)	Tanque Salmuera	Capacidad Intercambio Granos x Unidad	Inyector	DLFC (gpm)	BLFC (gpm)
SXW24605	08" x 40"	AQT-56ST	0.75	7	1.5	18" x 33"	24,000	0	2.0	0.125
SXW44605	40"	AQT-56SM								
SXW24610	09" x 48"	AQT-56ST	1.00	9	2	18" x 33"	32,000	1	2.4	0.25
SXW44610	48"	AQT-56SM								
SXW24620	10" x 54"	AQT-56ST	1.50	12	2.5	18" x 33"	48,000	1	3.0	0.25
SXW44620	54"	AQT-56SM								
SXW24625	12" x 52"	AQT-56ST	1.75	13	2.5	18" x 33"	56,000	2	3.5	0.5
SXW44625	52"	AQT-56SM								
SXW24630	13" x 54"	AQT-56ST	2.00	13-15	3	18" x 33"	64,000	3	4.0	0.5
SXW44630	54"	AQT-56SM								

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 3/4" de Noryl
- Yoke Opcional de 1"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 2100 galones
- Refill de Salmuera Ajustable
- Fácil Mantenimiento
- Tapa de Policarbonato
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques de 6"-13"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Aquatrol Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICAS

- Válvula: AQT-56ST/AQT-56SM
- Medidor: AQT-56 METER
- Flujo Max. Servicio: 26 gpm
- Flujo Max. Retrolavado: 7 gpm
- Resina: MED-CAT100E / MRC71001
- Difusores: Aquatrol
- Entrada Difusor: 1.05" OD (3/4" ced 40)
- Control: Mecánico Tiempo y Flujo
- Drenaje: 1/2"
- Línea de Salmuera: 3/8"
- Base de Válvula: 2 1/2" 8 NPSM

AQUATROL®

Sistemas de Suavización - AQT-275ST & AQT-275SM

TABLA DE ESPECIFICACIONES										
Código	Tamaño Tanque	Resina (Pie³)	Grava 1/4" x 1/8" (lbs)	Servicio (gpm)	Retrolavado (gpm)	Tanque Salmuera	Capacidad Intercambio Granos	Inyector	DLFC (gpm)	BLFC (gpm)
SXW25020	10" x 54"	1.50	15	12	2.4	18" x 40"	48,000	1	2.4	0.5
SXW25025	12" x 52"	1.75	17.5	13	3	18" x 40"	56,000	2	3.5	0.5
SXW25030	13" x 54"	2.00	20	18	3.5	18" x 40"	64,000	2	5	1.0
SXW25035	14" x 65"	3.0	30	18.7	4	24" x 50"	96,000	3	5	1.0
SXW25040	16" x 65"	4.0	40	19.3	6	24" x 50"	128,000	4	7	1.2

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 1"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 5,270 gal
- 5 Ciclos Ajustables
- Para Aplicaciones Comerciales Ligeras
- Fácil mantenimiento
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques 6"-13"
- Garantía de 5 años en Tanques de 14"-63"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Aquatrol Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICAS

- Válvula: AQT-275ST/AQT-275SM*
- Medidor: AQT-275-METER
- Flujo Max. Servicio: 33 gpm
- Flujo Max. Retrolavado: 25 gpm
- Resina: MED-CAT100E / MRC71001
- Difusores: Aquatrol
- Entrada Difusor: 1.05" OD (3/4" ced 40)
- Control: Mecánico Tiempo y Flujo
- Drenaje: 3/4"
- Válvula Inyección Salmuera: 3/8"
- Línea de Salmuera: 3/8"
- Base de Válvula: 2 1/2" 8 NPSM

AQUATROL®

Sistemas de Suavización - AQT-285ST & AQT-285SM

TABLA DE ESPECIFICACIONES											
Código	Tamaño Tanque	Resina (Pie³)	Grava 1/4" x 1/8" (lbs)	Grava 3/4" x 1/2" (lbs)	Servicio (gpm)	Retrolavado (gpm)	Tanque Salmuera	Capacidad Intercambio Granos	Inyector	DLFC (gpm)	BLFC (gpm)
SXW26040	16" x 65"	4	40	-	20 - 41	7	24" x 50"	128,000	3C	7	1.2
SXW26045	18" x 65"	5	50	-	25 - 53	9	24" x 50"	160,000	3C	7	2
SXW26055	21" x 62"	7	70	-	35 - 60	12	24" x 50"	224,000	4C	10	2
SXW26070	24" x 72"	10	50	50	40 - 66	15	30" x 50"	320,000	4C	15	2
SXW26075	30" x 72"	15	75	75	45 - 66	25	39" x 48"	480,000	5C	25	4

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 1.5"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 10,125 gal
- 5 Ciclos Ajustables
- Para Aplicaciones Comerciales Ligeras
- Fácil mantenimiento
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques 6"-13"
- Garantía de 5 años en Tanques de 14"-63"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICAS

- Válvula: AQT-285ST/AQT-285SM
- Medidor: AQT-285-METER
- Flujo Max. Servicio: 66 gpm
- Flujo Max. Retrolavado: 49 gpm
- Resina: MED-CAT100E / MRC71001
- Difusores: Aquatrol
- Entrada Difusor: 1.96" OD (1 1/2" ced 40)
- Control: Mecánico Tiempo y Flujo
- Drenaje: 1"
- Válvula Inyección Salmuera: 1/2"
- Línea de Salmuera: 1/2"
- Base de Válvula: 4" 8UN

AQUATROL®

Sistemas de Suavización - AQT-290ST & AQT-290SM

TABLA DE ESPECIFICACIONES											
Código	Tamaño Tanque	Resina (Pie³)	Grava 1/4" x 1/8" (lbs)	Grava 3/4" x 1/2" (lbs)	Servicio (gpm)	Retrolavado (gpm)	Tanque Salmuera	Capacidad Intercambio Granos	Inyector	DLFC (gpm)	BLFC (gpm)
SXW26540	16" x 65"	4	40	-	40 - 57	7	24" x 50"	128,000	3C	7	1.2
SXW26545	18" x 65"	5	50	-	50 - 62	9	24" x 50"	160,000	3C	7	2
SXW26555	21" x 62"	7	70	-	55 - 77	12	24" x 50"	224,000	4C	10	2
SXW26570	24" x 62"	10	50	50	60 - 95	15	30" x 50"	320,000	4C	15	2
SXW26575	30" x 72"	15	75	75	75 - 120	25	39" x 48"	480,000	5C	25	4
SXW26580	36" x 72"	20	150	150	100 - 140	25	39" x 48"	640,000	5C	25	4

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 2"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 21,250 gal
- 5 Ciclos Ajustables
- Para Aplicaciones Comerciales-Industrial
- Fácil mantenimiento
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques 6"-13"
- Garantía de 5 años en Tanques de 14"-63"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICAS

- Válvula: AQT-290ST/AQT-290SM*
- Medidor: AQT-290-METER
- Flujo Max. Servicio: 140 gpm
- Flujo Max. Retrolavado: 25 gpm
- Resina: MED-CAT100E / MRC71001
- Difusores: Aquatrol
- Entrada Difusor: 1.96" OD (1 1/2" ced 40)
- Control: Mecánico Tiempo y Flujo
- Drenaje: 3/4"
- Válvula Inyección Salmuera: 1/2"
- Línea de Salmuera: 1/2"
- Base de Válvula: 4" 8UN

AQUATROL®

Sistemas de Suavización - AQT-315ST & AQT-315SM

TABLA DE ESPECIFICACIONES											
Código	Tamaño Tanque	Resina (Pie³)	Grava 1/4" x 1/8" (lbs)	Grava 3/4" x 1/2" (lbs)	Servicio (gpm)	Retrolavado (gpm)	Tanque Salmuera	Capacidad Intercambio Granos	Inyector	DLFC (gpm)	BLFC (gpm)
SXW27070	24" x 72"	10	75	75	60 - 95	15	30" x 50"	320,000	4	20	2
SXW27075	30" x 72"	15	125	100	75 - 105	25	39" x 48"	480,000	5	25	5
SXW27080	36" x 72"	20	150	150	80 - 110	35	42" x 60"	640,000	6	35	5
SXW27085	36" x 72"	25	225	150	80 - 110	40	42" x 60"	800,000	7	40	7
SXW27090	42" x 72"	30	250	200	85 - 120	50	50" x 60"	960,000	7	50	10
SXW27094	48" x 72"	40	300	300	100 - 124	50	50" x 60"	1,280,000	8	55	10

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 2"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 21,250 gal
- 5 Ciclos Ajustables
- Para Aplicaciones Industriales
- Fácil mantenimiento
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques 6"-13"
- Garantía de 5 años en Tanques de 14"-63"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICAS

- Válvula: AQT-315ST/AQT-315SM*
- Medidor: AQT-315-METER
- Flujo Max. Servicio: 124 gpm
- Flujo Max. Retrolavado: 105 gpm
- Resina: MED-CAT100E / MRC71001
- Difusores: Aquatrol
- Entrada Difusor: 2.49" OD (2" ced 40)
- Control: Mecánico Tiempo y Flujo
- Drenaje: 2"
- Válvula Inyección Salmuera: 1"
- Línea de Salmuera: 1"
- Base de Válvula: 4" 8UN

AQUATROL®

Sistemas de Suavización - AQT-390ST & AQT-390SM

TABLA DE ESPECIFICACIONES											
Código	Tamaño Tanque	Resina (Pie³)	Grava 1/4" x 1/8" (lbs)	Grava 3/4" x 1/2" (lbs)	Servicio (gpm)	Retrolavado (gpm)	Tanque Salmuera	Capacidad Intercambio Granos	Inyector	DLFC (gpm)	BLFC (gpm)
SXW27670	24" x 72"	10	50	50	120 - 170	15	30" x 50"	320,000	4	20	2
SXW27675	30" x 72"	15	75	75	155 - 210	25	39" x 48"	480,000	5	25	5
SXW27680	36" x 72"	20	100	100	185 - 250	35	42" x 60"	640,000	6	35	5
SXW27690	42" x 72"	30	150	150	200 - 270	50	50" x 60"	960,000	7	50	10
SXW27694	48" x 72"	40	200	200	205 - 280	65	50" x 60"	1,280,000	8	65	10

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Válvula de 3"
- Control por Tiempo 12 días
- Control por Flujo de 63,750 gal
- 5 Ciclos Ajustables
- Para Aplicaciones Industriales
- Fácil mantenimiento
- Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
- Garantía de 10 años en Tanques 6"-13"
- Garantía de 5 años en Tanques de 14"-63"
- Conexión Eléctrica 110 V
- Resina Lista Para Trabajar
- Refacciones Aquatrol Originales

CARACTERÍSTICAS

- Válvula: AQT-390ST/AQT-390SM*
- Medidor: AQT-390-METER
- Flujo Max. Servicio: 325 gpm
- Flujo Max. Retrolavado: 100 gpm
- Resina: MED-CAT100E / MRC71001
- Difusores: Aquatrol
- Entrada Difusor: 3.5" OD (3" ced 40)
- Control: Mecánico Tiempo y Flujo
- Drenaje: 2"
- Válvula Inyección Salmuera: 1"
- Línea de Salmuera: 1"
- Base de Válvula Brida: 6"

