



Equa PLUS de MASS

Domésticos, Comerciales e Industriales

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

PURIFICADORES ACERO INOXIDABLE

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAIDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES cm			CORRIENTE ELECTRICA V/60/C/1f	CONSUMO DE ENERGIA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (mm)		PESO kg	PRESIÓN DE OPERACIÓN kg/cm2
	LPM	kg/cm2	FRENTE	FONDO	ALTURA		w/h	ENTRADA	SALIDA		
4 SS UV	15	0.2	40	9	15	127	16	13	13	2	1.5 A 2
8 SS UV	30	0.2	74	13	18	127	40	19	19	3.5	1.5 A 2
12 SS UV	45	0.2	96	13	18	127	40	25	25	4	1.5 A 2
16 SS UV	61	0.2	97	16	21	127	85	25	25	6.5	1.5 A 2
24 SS UV	91	0.2	97	16	21	127	85	38	38	6.6	1.5 A 2

PURIFICADORES SS-UV-PVC

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAIDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES cm			CORRIENTE ELECTRICA V/60/C/1f	CONSUMO DE ENERGIA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (mm)		PESO kg	PRESIÓN DE OPERACIÓN kg/cm2
	LPM	kg/cm2	FRENTE	FONDO	ALTURA		w/h	ENTRADA	SALIDA		
32 SS UV PVC	121	0.2	104	44	50	127	130	32	32	16	1.5 A 2
48 SS UV PVC	182	0.2	104	44	50	127	170	38	38	24	1.5 A 2
72 SS UV PVC	273	0.3	104	55	64	127	255	51	51	36	1.5 A 2
96 SS UV PVC	363	0.3	104	55	64	127	340	51	51	48	1.5 A 2
120 SS UV PVC	454	0.3	104	55	100	127	425	51	51	60	1.5 A 2
144 SS UV PVC	545	0.4	104	55	100	127	510	64	64	72	1.5 A 2

PURIFICADORES LÍNEA EB

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAIDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES ENVOLVENTE cm			DIMENSIONES CONTROL cm			CORRIENTE ELECTRICA V/60/C/1f	CONSUMO DE ENERGIA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (mm)		PESO kg	PRESIÓN DE OPERACIÓN kg/cm2
	LPM	kg/cm2	FRENTE	FONDO	ALTURA	FRENTE	FONDO	ALTURA		w/h	ENTRADA	SALIDA		
UV EB 35	132	0.3	98	16	21	28	17	36	127	130	51	51	13	1.5 A 2
UV EB 45	170	0.4	98	16	21	28	17	36	127	170	51	51	13	1.5 A 2
UV EB 53	200	0.4	98	27	21	33	18	40	127	195	51	51	24	1.5 A 2
UV EB 88	333	0.5	128	27	24	33	18	40	127	210	51	51	41	1.5 A 2
UV EB 111	420	0.6	128	27	32	33	18	40	127	315	64	64	48	1.5 A 2
UV EB 155	587	0.6	128	40	38	45	21	48	127	420	76 (B)	76 (B)	80	1.5 A 2